



TBS 16

ANTIDERAPANT POUR SURFACES NON-DEVELOPPABLES



Description

Antidérapant souple et conformable pour surfaces non développables.

Applications :

- Passerelles de coupée
- Descentes de cockpit
- Abords de piscine
- Plots
- Plongeoirs
- Toits de camping car

Caractéristiques

Nature chimique : complexe élastomère de polyuréthane très souple.

Épaisseur : 1,6 mm. Poids : 2,4 kg/m².
Poudrette souple 200µ non abrasive.

Glissance : mesure de rugosité de la surface à l'aide du pendule SRT selon la norme NFP 98831-4 (échelle de 0 à 150), par le laboratoire des Ponts et Chaussées d'Angers.
Mesure sur sol sec : 0.99, mesure sur sol humide : 0.67.

Résistance : très bonne tenue aux UV (7 à l'échelle des bleus textile étalonnée de 1 à 7).
Très bonne tenue aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l'eau salée.
Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs.

Tenue à la température : de -30°C à +80°C.

Souplesse - Déformation : allongement = 75% avant rupture.

Simplicité d'entretien : par lavage à l'eau et aux détergents classiques de façon régulière. Pour les usines et ateliers, il est préconisé d'utiliser des détergents industriels d'un pH 9 et biodégradable.



Conditionnement

ADHESIF				A COLLER		
Bobines	Rouleaux	Plaques	Blisters	Bobines	Rouleaux	Plaques
25mm x 10m	1,28m x 5m	0,90m x 1,28m	40mm x 1,50m	600mm x 10m	1,28m x 5m	0,90m x 1,28m
30mm x 10m	1,28m x 10m				1,28m x 10m	
40mm x 10m						
100mm x 10m						
300mm x 10m						
320mm x 10m						
600mm x 10m						

Coloris



Ardoise C01 TBS16



Sienne C03 TBS16



Sable C04 TBS16



Bleu C05 TBS16



Ivoire C06 TBS16



Noir C08 TBS16



Gris express TBS16



Blanc C11 TBS16



Vert Golf C15 TBS16



Jaune C16 TBS16